



- Druckformat:** Außendurchmesser: 116 mm
Innendurchmesser: 45 mm
37 mm oder 23 mm (zum Abdecken des Identringes ist eine vorgedruckte weiße Fondfläche empfohlen)
- Überfüllung:** Bei Bild- und Strichelementen ist zum Ausgleich von Passertoleranzen eine Überfüllung von ca. 0,10 mm erforderlich.
- Text- und Strichelemente:** Bei ausschließlicher Darstellung von Text- und Strichelementen, sind Sonderfarben nach PANTONE im Siebdruckverfahren anzuwenden (kein C M Y K!).
- Abstimmvorlage:** Der Druck erfolgt grundsätzlich nach ISO Standard 12647. Als Abstimmvorlage akzeptieren wir nur ein nach ISO coated kalibriertes Contact Proof mit dem UGRA/FOGRA Medienkeil CMYK-TIFF.
- Filme:** Die Anlieferung von reprofähigen Filmen akzeptieren wir nur im Einzelfall und nach vorheriger Rücksprache.
- Farbigkeit:** 4-6 farbig (4 Farben nach Euroskala und 2 PANTONE-Sonderfarben). Ist ein metallischer Effekt des Druckbildes nicht erwünscht, muss zunächst eine weiße Fondfläche vorgedruckt werden.
- Druckreihenfolge:** 1. Farbe = Siebdruck (z.B. vorgedruckte weiße Fondfläche)
2. - 5. Farbe = Trocken-Offset (Farbe der Euroskala Y, M, C, K)
6. Farbe = Siebdruck (falls erforderlich) oder wahlweise Lackierung
- Rasterweite:** 60 - 80 Linien/cm
- Rasterwinkelungen:**

	Dominierende Motivfarben (CMYK)			Triplex, Duplex u. 1-farbig (CMYK & Pantone)		
	schwarz	gelb & magenta (Haut- u. Orangetöne)	gelb & cyan (Grün- u. Türkistöne)	3-farbig	2-farbig	1-farbig
C	75°	75°	45°	45°	45°	45°
M	15°	45°	15°			
Y	0°	0°	0°	15°	75°	
K	45°	15°	75°	75°		

- Textgrößen:** Positiv mind. 4,5 Punkt (Strichstärke mind. 0,08 mm)
Negativ mind. 5,0 Punkt (Strichstärke mind. 0,10 mm)